

## DREHMASCHINE OPTIMUM Ø560 X 2.000 MM VARIO

**Hersteller:** Optimum  
**Typ:** TU 5620V  
**Baujahr:** 2014  
**Preis:** auf Anfrage



### Drehmaschine Optimum

|                     |  |
|---------------------|--|
| Spitzenweite:       | 2.000 mm   |
| Drehdiameter:       | 560 mm über Bett<br>355 mm über Querschlitzen  |
| Digitale Auslesung: | 2 Achsen (X/Y)   |
| Spindeldrehzahlen:  | 0 - 1.600 U/min.   |
| Spindelbohrung:     | 58 mm  |
| Vorschub X-Achse:   | 0,059 ~ 1,646 mm/U.  |
| Vorschub Y-Achse:   | 0,020 ~ 0,573 mm/U.  |
| Ausgestattet mit:   | <ul style="list-style-type: none"><li>- 3 + 4-Backenfutter</li><li>- 1x Mitlaufende Lunette</li><li>- 1x Feste Lunette</li><li>- Werkzeugbehälter</li><li>- Verschiedene Werkzeugen</li><li>- Kühlanlage</li><li>- Betriebsanleitungen</li></ul> |
| Ursprungsland:      | Deutschland  |
| Motor Leistung:     | 7,5 kW   |
| Maschine Gewicht:   | 3.100 kg   |

## TECHNISCHE DATEN

### Drehmaschine Optimum

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Spitzenweite</b>       | 2.000 mm   |
| <b>Drehdiameter</b>       | 560 mm über Bett<br>355 mm über Querschlitten  |
| <b>Digitale Auslesung</b> | 2 Achsen (X/Y)   |
| <b>Spindeldrehzahlen</b>  | 0 - 1.600 U/min.   |
| <b>Spindelbohrung</b>     | 58 mm  |
| <b>Vorschub X-Achse</b>   | 0,059 ~ 1,646 mm/U.  |
| <b>Vorschub Y-Achse</b>   | 0,020 ~ 0,573 mm/U.  |
| <b>Ausgestattet mit</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>- 3 + 4-Backenfutter</li><li>- 1x Mitlaufende Lunette</li><li>- 1x Feste Lunette</li><li>- Werkzeugbehälter</li><li>- Verschiedene Werkzeugen</li><li>- Kühlanlage</li><li>- Betriebsanleitungen</li></ul> |
| <b>Ursprungsland</b>      | Deutschland  |
| <b>Motor Leistung</b>     | 7,5 kW   |
| <b>Maschine Gewicht</b>   | 3.100 kg   |